

daglan

sottile a pellet ad aria calda ventilata e canalizzabile.

Rivestimento e struttura in acciaio verniciato

Deflettore fumi in vermiculite

Funzionamento manuale e con orologio di programmazione

Possibilità da parte dell'utente di regolare la taratura della combustione

Scheda elettronica predisposta alla gestione di termostati esterni

Brucciato in ghisa

Ventilatore tangenziale aria ambiente e ventilatore centrifugo aria canalizzata

Doppio giro fumi laterale

Scarico fumi superiore per ridurre gli spazi d'ingombro

Predisposta per scarico fumi posteriore

Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento

Canalizzazione posteriore o laterale gestibile da termostato con ventilatore dedicato ad alta prevalenza fino a 8 metri per una maggiore versatilità

Modulo Wi-Fi (optional)



DIMENSIONI: L 93 x P 28 x H 104 cm



grigio
cod. 7241041802I



3 244336 435984



rosso
cod. 7241041805I



3 244336 435977



INVICTA

DAGLAN 9

classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17)	★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	9,8	kW
potenza certificata	4,3 - 9,0	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,007	%
rendimento (η)	91,6	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	19,9	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	2	mg/Nm ³
consumo combustibile	0,98 - 2,02	kg/h
portata in massa dei fumi	5,0 - 6,3	g/s
temperatura dei fumi	105 - 146	°C
tiraggio (depressione al camino)	6	Pa
capacità serbatoio	15	kg
autonomia	15 - 7	h
tubo uscita fumi	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione	80 x 40	mm
peso netto	103	kg
peso con imballo	117	kg
superficie riscaldabile	103	*m ²

* Il valore riportato di superficie riscaldabile (riferito ad ambienti h. 2,70 m) è puramente indicativo. Data l'infinita possibilità di situazioni che possono verificarsi nelle installazioni, non si garantisce la corrispondenza dei numeri indicati a tutte le applicazioni.

LE CERTIFICAZIONI

CE EN 14785 ECODESIGN 2022



prodotto in possesso dei requisiti per il raggiungimento delle "4 stelle" Aria Pulita



ACCESSORIO A RICHIESTA MODULO WI-FI




CODICE 1532903900



3 244330 920080

TEMPERATURA DELL'ARIA ALL'USCITA DELLA CANALIZZAZIONE



*dati rilevati in condizioni ottimali, in sala tecnica collaudo e prove con:
- velocità massima dei motori
- funzionamento a potenza ottimale
- 8m: tubo coibentato con 3 curve da 180°

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 14785:2006

DAGLAN - stufe sottile a pellet ad aria calda ventilata e canalizzabile

ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 423,98	€ 600,63	€ 777,29	€ 989,28	€ 1.201,27	€ 1.271,93



ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.