

# insert 650T



**INVICTA**

Inserto a legna realizzato in ghisa, ventilato con due motori 125x125 mm.  
Apertura della porta ad anta.



antracite  
cod. P666574



DIMENSIONI  
L 65 x P 45 x H 51,3 cm

LE CERTIFICAZIONI

CE EN 13229 **ECODESIGN** 2022

prodotto in possesso dei requisiti per il  
raggiungimento delle "4 stelle" Aria Pulita

## INSERT 650T

Classe di qualità D.M. 186 - 7/11/2017



potenza termica globale (al focolare)	10,2	kW
potenza certificata	8,0	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,10	%
rendimento ( $\eta$ )	78,0	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	30	mg/Nm <sup>3</sup>
COT (al 13% di ossigeno)	70	mg/Nm <sup>3</sup>
consumo medio combustibile	2,4	kg/h
portata in massa dei fumi	7,5	g/s
temperatura dei fumi	336	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	Pa
tubo uscita fumi	Ø 150	mm
sez. interna canna fumaria	Ø 15	cm
presa d'aria posteriore	Ø 60	mm
altezza min. canna fumaria	3	m
ciocchi di legna fino a	53	cm
superficie riscaldabile a potenza certificata	92	*m <sup>2</sup>
peso netto	127	kg
peso con imballo	137	kg

\* Il valore riportato di superficie riscaldabile (riferito ad ambienti h. 2,70 m) è puramente indicativo. Data l'infinita possibilità di situazioni che possono verificarsi nelle installazioni, non si garantisce la corrispondenza dei numeri indicati a tutte le applicazioni.